







# Lector de Código de Barras

**80 mm de ancho del haz, USB, Negro**

**Part No.: 401517**

Mejora la velocidad, precisión y productividad
Los Lectores de Código de Barras CCD MANHATTAN CCD entregan lecturas de alta calidad en un rango amplio para las funciones de recolección de datos para ayudar a mejorar las transacciones de rutina, los procesos en papel e incrementar la productividad. El lector CCD (Dispositivo de Cargas Acopladas) no presenta partes móviles para proporcionar años de servicio leyendo los códigos de barras más populares, incluyendo UPC, EAN y GS1. Fácil de implementar y simple de usar, el decodificador envía los datos leídos a una aplicación donde aparece la descripción del producto como si éste fuese tecleado a la computadora. Su interfaz intercambiable USB o PS/2 se integra con la mayoría de las PCs sin necesidad de alimentación externa. Con una tasa de lectura de 120 por segundo y un rango de hasta 20 mm este modelo ofrece un alto desempeño en solución de códigos de barras para punto de venta, transportación, almacenes, oficina y aplicaciones industriales para minimizar la entrada manual de datos, transacciones veloces y reducción de errores.

**Features:**

- Ayuda a ingresar datos de manera rápida, reduce los errores y mejora la eficiencia – ideal para transacciones en punto de venta y procesos automatizados
- El decodificador despliega los datos como si fuesen tecleados
- Campo amplio, propociona lecturas rápidas y precisas de hasta 120 por segundo
- Lee los códigos de barras más populares incluyendo UPC, EAN y GS1
- Interfaz integrada compatible con la mayorìa de las PCs
- Fácil de instalar y usar – no requiere software o adiestramiento especial
- Tres años de garantía

**Especificaciones:**

Estándares y certificaciones
• FCC
• CE
• USB

General
• Fuente de luz: LED rojo
• Ancho del haz: 80 mm
• Rango de lectura: 20 mm
• Resolución: 0.1 mm @ PCS 0.9
• Indicador de lectura: LED y audible
• Luz ambiental: 3,000 lux máximo (luz solar)
• Tasa de lectura: 120 por segundo
• Interfaz: USB
• Switch: botón

Códigos de lectura
• UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Código 39, Código 39 Full ASCII, Código 11, Matrix 25, Código 128, Código 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Código 2 de 6, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (Código RSS)

Diseño
• Dimensiones: 17.35 x 9 x 5.62 cm
• Peso: 130 g
• Longitud del cable: 152.4 cm
• Temperatura de operación: 0° C - 50° C
• Temperatura de almacenamiento: -20° C a 70° C
• Factor de humedad: 20% a 95% (sin condensación)
• Carcasa: ABS y goma

Eléctrico
• Voltaje: DC +5V +/-5%
• Consumo de potencia: 124 mA

Contenido del paquete
• Lector de código de barras de contacto CCD
• Manual del usuario


manhattan®
Life just got easier.™